

# Caractéristiques techniques

Les fonctions et caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis

Technologie	
Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,67 pouce avec MLA (D10)

Image	
Luminosité couleur	3.200 lumen- 2.240 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Sortie lumière blanche	3.200 lumen - 2.240 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WUXGA
Haute définition	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	15.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

Objectif	
Rapport de projection	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Objectif	Optique
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Distance de projection Large/Télé	1,8 a - 2,17 a ( 60 pouce écran
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,5 - 1,71
Distance focale	20,42 mm - 24,5 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

Connectivité	
Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

Fonctions avancées	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute slide, Haut-parleur intégré, Alimentation/coupeure directe, Compatible avec la Document Camera, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB

Informations générales	
Power consumption	277 W (Normal Peak-mode), 207 W (Eco Peak-Mode), 0,26 W (Energy saving standby)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	297 x 244 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,6 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 28 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90% Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent. dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur. Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Options	Visualiseur de documents
Haut-parleur	2 W
Couleur	Blanc

Autre	
Garantie	24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h